

ARCA 406021W



Przykładowe zdjęcie

Symbol: ARCA 406021W
Kod produktu: 8120146
Opis: Szafka PC
Uwagi: Drzwi przeszkłone, zamknięcie 2-pkt, zawiasy na krótszym boku

Kod EAN: 6418074080172
Finland: 3423225
Electric numer Dania: 8212092028
Electric numer Szwecja: 2500145

Zawiera: Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR, płytę montażową, śruby do montażu płyty montażowej. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafka z prz

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	400	600	210	MPP ARCA 4060	Płyta montażowa perforowana
cale:	15.7	23.6	8.3	MPMP ARCA 6040	Płyta montażowa multiperforowana
				MPX ARCA 6040	Płyta montażowa
Materials:				DRS ARCA 406021	Rama z szynami DIN i maskownicą
Materiał:	Poliwegan			IDS ARCA 4060	Zestaw drzwi wewnętrznych
Kolor podstawy:	RAL 7035			PMK ARCA 60	Zestaw do montażu na słupie
Kolor pokrywy:	RAL 7035			RCS ARCA 4060	
Materiał uszczelki:	Poliuretan			SBK ARCA 40	Profile wsporcze do szyn DIN
				SBK ARCA 60	Profile wsporcze do szyn DIN
Zakresy temperaturowe:				DSP ARCA HLS	Korek drzwi ARCA, poziome, w lewo, mała
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 120 °C			DSP ARCA HRS	Korek drzwi ARCA, poziome, prawo, mała
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C				
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 250 °F				
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F				
Akcesoria:				Wartosc znamionowa:	
MPS ARCA 6040	Płyta montażowa			Stopien ochrony IP (EN 60529): IP65	
				Wytrzymałosc mechaniczna IK (EN 62262): IK08	
				Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
				Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
				Klasa palności: UL 94 5VA	
				Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
				Standard NEMA: NEMA 4, 4X, 12 and 13	

Certyfikaty:

SGS Fimko

