

ARCA 507030W



Przykładowe zdjęcie

Symbol: ARCA 507030W
Kod produktu: 8120151
Opis: Szafka PC
Uwagi: Drzwi przeszklone, zamknięcie 2-pkt, zawiasy na krótszym boku

Kod EAN: 6418074086068
:
Finland: 3424070
Electric numer Dania: 8212095465
Electric numer Szwecja: 2500153

Zawiera: Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR, płytę montażową, śruby do montażu płyty montażowej. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafka z prz

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	500	700	300	MPP ARCA 5070	Płyta montażowa perforowana
cale:	19.7	27.6	11.8	MPMP ARCA 7050	Płyta montażowa multiperforowana
				MPX ARCA 7050	Płyta montażowa
Materials:				DRS ARCA 507030	Rama z szynami DIN i maskownicą
Materiał:	Poliwegan			IDS ARCA 5070	Zestaw drzwi wewnętrznych
Kolor podstawy:	RAL 7035			PMK ARCA 70	Zestaw do montażu na słupie
Kolor pokrywy:	RAL 7035			RCS ARCA 5070	
Materiał uszczelki:	Poliuretan			SBK ARCA 50	Profile wsporcze do szyn DIN
Zakresy temperaturowe:				SBK ARCA 70	Profile wsporcze do szyn DIN
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 120 °C			DSP ARCA LM	Korek drzwi ARCA, w lewo, 7050-8060
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C			DSP ARCA RM	Korek drzwi ARCA, prawo, 7050-8060
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 250 °F				
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F				
Akcesoria:					
MPS ARCA 7050	Płyta montażowa				

