



Przykładowe zdjęcie

**Symbol:** CAB ABSQ 303017 G  
**Kod produktu:** 8183348  
**Opis:** Obudowa ABS  
**Uwagi:** Pokrywa szara

**Kod EAN:** 6418074011299  
:  
**Finland:** 3424308  
**Electric numer Włochy:** 7671030  
**Electric numer Szwecja:** 8183348

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, zatyczni narożnikowe, pokrywa z uszczelką PUR i śrubami CS 12137.

| Wymiary:                        | Długość                           | Szerokość | Wysokość | Akcesoria:                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------|------------------------------------------------|
| mm:                             | 300                               | 300       | 170      | EKIV 27 Szyna DIN 35                           |
| cale:                           | 11.8                              | 11.8      | 6.7      | FP A 33 Płyta czołowa (alumiiniowa)            |
| <b>Materials:</b>               |                                   |           |          | MB 12225 AL Zawiasy płyty czołowej             |
| <b>Materiał:</b>                | ABS                               |           |          | FP 12-33 Płyta czołowa                         |
| <b>Kolor podstawy:</b>          | RAL 7035                          |           |          | FP 12x2-33 Płyta czołowa                       |
| <b>Materiał srub do pokryw:</b> | Poliamid                          |           |          | DRF 33 Profil wsporczy do szyn DIN, 1 szt.     |
| <b>Kolor pokrywy:</b>           | RAL 7035                          |           |          | PAT 12040 Zestaw zawiasów                      |
| <b>Kolor srub do pokryw:</b>    | RAL 5023                          |           |          |                                                |
| <b>Materiał uszczelki:</b>      | Poliuretan                        |           |          |                                                |
| <b>Zakresy temperaturowe:</b>   |                                   |           |          | <b>Wartosc znamionowa:</b>                     |
| <b>Temp °C (krótkotrwałe):</b>  | -40 ... 80 °C                     |           |          | Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67       |
| <b>Temp °C (praca ciągła):</b>  | -40 ... 60 °C                     |           |          | Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08   |
| <b>Temp °F (krótkotrwałe):</b>  | -40 ... 175 °F                    |           |          | Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)    |
| <b>Temp °F (praca ciągła):</b>  | -40 ... 140 °F                    |           |          | Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1      |
| <b>Akcesoria:</b>               |                                   |           |          | Klasa palności: UL 94 HB                       |
| EKIV 33                         | Płyta montażowa (stal ocynkowana) |           |          | Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 650 |
|                                 |                                   |           |          | Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13           |

QUICK 300x300x170

