

**QUICK CAB ABSQ 403017 G**



### Przykładowe zdjęcie

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Symbol:</b>       | CAB ABSQ 403017 G |
| <b>Kod produktu:</b> | 8183358           |
| <b>Opis:</b>         | Obudowa ABS       |
| <b>Uwagi:</b>        | Pokrywa szara     |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| <b>Kod EAN:</b> | 6418074011305 |
| :               |               |
| Finland:        | 3424315       |
| Electric numer  | 7671040       |
| Wlochy:         |               |
| Electric numer  | 8183358       |
| Szwecja:        |               |

Zawiera: Podstawa ze słubami do płyty montażowej/szyny DIN, zatyczki narożnikowe, pokrywa z uszczelką PUR i słubami CS 12137.

| Wymiary:                 |                                   |      |     | Akcesoria:                                     |                                     |
|--------------------------|-----------------------------------|------|-----|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| mm:                      | 400                               | 300  | 170 | EKIV 27                                        | Szyna DIN 35                        |
| cale:                    | 15.7                              | 11.8 | 6.7 | EKIV 37                                        | Szyna DIN 35                        |
| Materials:               |                                   |      |     | FP A 43                                        | Płyta czołowa (aluminiowa)          |
| Materiał:                | ABS                               |      |     | MB 12225 AL                                    | Zawiasy płyty czołowej              |
| Kolor podstawy:          | RAL 7035                          |      |     | FP 12x2-43                                     | Płyta czołowa                       |
| Materiał srub do pokryw: | Poliamid                          |      |     | FP 12x3-43                                     | Płyta czołowa                       |
| Kolor pokrywy:           | RAL 7035                          |      |     | DRF 43/44                                      | Profil wsporczy do szyn DIN, 1 szt. |
| Kolor srub do pokryw:    | RAL 5023                          |      |     | PAT 12040                                      | Zestaw zawiasów                     |
| Materiał uszczelki:      | Poliuretan                        |      |     | Wartosc znamionowa:                            |                                     |
| Zakresy temperaturowe:   |                                   |      |     | Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67       |                                     |
| Temp °C (krótkotrwale):  | -40 ... 80 °C                     |      |     | Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08   |                                     |
| Temp °C (praca ciągła):  | -40 ... 60 °C                     |      |     | Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)    |                                     |
| Temp °F (krótkotrwale):  | -40 ... 175 °F                    |      |     | Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1      |                                     |
| Temp °F (praca ciągła):  | -40 ... 140 °F                    |      |     | Klasa palności: UL 94 HB                       |                                     |
| Akcesoria:               |                                   |      |     | Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 650 |                                     |
| EKIV 43                  | Płyta montażowa (stal ocynkowana) |      |     | Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13           |                                     |

QUICK 400x300x170-230

