



Przykładowe zdjęcie

Symbol: PC C 65 T
Kod produktu: 8724005
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa przezroczysta

Kod EAN: 6418074002020
:
Finland: 3423505
Electric numer Dania: 8212001527
Electric numer Włochy: 7202020
Electric numer Szwecja: 2536838

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej, pokrywa z uszczelką PUR i śrubami poliamidowymi.

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	140	80	65	CHM-3	Szyna DIN 35
cale:	5.5	3.1	2.6	FP 22040	Uchwyty do wieszania obudów
Materials:				Wartosc znamionowa:	
Materiał:	Poliwegan			Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67	
Kolor podstawy:	RAL 7035			Wytrzymalosc mechaniczna IK (EN 62262): IK08	
Materiał srub do pokryw:	Poliamid			Izolacja elektryczna: Izolacja zupelna (II)	
Kolor pokrywy:	Bez przyciemniane			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Kolor srub do pokryw:	Szary			Odpornosc UV: UL 508	
Materiał uszczelki:	Poliuretan			Klasa palnosc: UL 746C 5"	
Zakresy temperaturowe:				Próba rozrzarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
Temp °C (krótkotrwale):	-40 ... 120 °C			Standard NEMA: NEMA 1, 4X, 6, 12, 13	
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C			Certyfikaty:	
Temp °F (krótkotrwale):	-40 ... 250 °F			SGS Fimko	
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F				
Akcesoria:					
C-MP	Płyta montażowa (stal ocynkowana)				

PICCOLO 140x80x65-85

