

PICCOLO PC D 65 T



Przykładowe zdjęcie

Symbol:	PC D 65 T
Kod produktu:	8724007
Opis:	Obudowa PC
Uwagi:	Pokrywa przezroczysta

Kod EAN:	6418074002105
:	
Finland:	3423509
Electric numer	8212001569
Dania:	
Electric numer	7202030
Włochy:	
Electric numer	2536844
Szwecja:	

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej, pokrywa z uszczelką PUR i śrubami poliamidowymi.

Wymiary:			Akcesoria:	
Długość	Szerokość	Wysokość		
mm:	170	80	65	DH-3 Szyna DIN 35
cale:	6.7	3.1	2.6	FP 22040 Uchwyty do wieszania obudów

Materials:

Materiał:	Poliwegan
Kolor podstawy:	RAL 7035
Materiał srub do pokryw:	Poliamid
Kolor pokrywy:	Bez przyciemnianie
Kolor srub do pokryw:	Szary
Materiał uszczelki:	Poliuretan

Zakresy temperaturowe:

Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 120 °C
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 250 °F
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F

Akcesoria:

D-MP	Płyta montażowa (stal ocynkowana)
------	-----------------------------------

Wartosc znamionowa:

Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67
Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08
Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
Odporność UV: UL 508
Klasa palności: UL 746C 5"
Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960
Standard NEMA: NEMA 1, 4X, 6, 12, 13

Certyfikaty:

SGS Fimko

