



Przykładowe zdjęcie

Symbol: PC F 85 G
Kod produktu: 8724312
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa szara

Kod EAN: 6418074002211
:
Finland: 3423415
Electric numer Dania: 8212001637
Electric numer Włochy: 7201045
Electric numer Szwecja: 2536823

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej, pokrywa z uszczelką PUR i śrubami poliamidowymi.

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	230	80	85	FM-3	Szyna DIN 35
cale:	9.1	3.1	3.3	FP 22040	Uchwyty do wieszania obudów
Materials:				Wartosc znamionowa:	
Materiał:	Poliwegan			Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67	
Kolor podstawy:	RAL 7035			Wytrzymalosc mechaniczna IK (EN 62262): IK08	
Materiał srub do pokryw:	Poliamid			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
Kolor pokrywy:	RAL 7035			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Kolor srub do pokryw:	Szary			Odpornosc UV: UL 508	
Materiał uszczelki:	Poliuretan			Klasa palnosc: UL 746C 5"	
Zakresy temperaturowe:				Próba rozzarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
Temp °C (krótkotrwale):	-40 ... 120 °C			Standard NEMA: NEMA 1, 4X, 6, 12, 13	
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C			Certyfikaty:	
Temp °F (krótkotrwale):	-40 ... 250 °F			SGS Fimko	
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F				
Akcesoria:					
F-MP	Płyta montażowa (stal ocynkowana)				

PICCOLO 230x80x65-85

