



Przykładowe zdjęcie

Symbol: ABS B 65 G
Kod produktu: 8784303
Opis: Obudowa ABS
Uwagi: Pokrywa szara

Kod EAN: 6418074001993
:
Finland: 3423451
Electric numer Dania: 8212001802
Electric numer Włochy: 7211010
Electric numer Szwecja: 2536701

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej, pokrywa z uszczelką PUR i śrubami poliamidowymi.

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Akcesoria:
mm:	110	80	65	B-3 Szyna DIN 35
cale:	4.3	3.1	2.6	FP 22040 Uchwyty do wieszania obudów

Materials:

Materiał: ABS
Kolor podstawy: RAL 7035
Materiał śrub do pokrywy: Poliamid
Kolor pokrywy: RAL 7035
Kolor śrub do pokrywy: Szary
Materiał uszczelki: Poliuretan

Wartość znamionowa:

Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67
Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK07
Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
Klasa palności: UL 94 HB
Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 650
Standard NEMA: NEMA 1, 4X, 6, 12, 13

Zakresy temperaturowe:

Temp °C (krótkotrwale): -40 ... 80 °C
Temp °C (praca ciągła): -40 ... 60 °C
Temp °F (krótkotrwale): -40 ... 175 °F
Temp °F (praca ciągła): -40 ... 140 °F

Akcesoria:

B-MP Płyta montażowa (stal ocynkowana)

PICCOLO 110x80x65-85

