



Przykładowe zdjęcie

Symbol: ABS F 65 G
Kod produktu: 8784311
Opis: Obudowa ABS
Uwagi: Pokrywa szara

Kod EAN: 6418074002235
:
Finland: 3423463
Electric numer Dania: 8212001938
Electric numer Włochy: 7211040
Electric numer Szwecja: 2536720

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej, pokrywa z uszczelką PUR i śrubami poliamidowymi.

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	230	80	65	FM-3	Szyna DIN 35
cale:	9.1	3.1	2.6	FP 22040	Uchwyty do wieszania obudów
Materials:				Wartosc znamionowa:	
Material:	ABS			Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67	
Kolor podstawy:	RAL 7035			Wytrzymalosc mechaniczna IK (EN 62262): IK07	
Material srub do pokryw:	Poliamid			Izolacja elektryczna: Izolacja zupelna (II)	
Kolor pokryw:	RAL 7035			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Kolor srub do pokryw:	Szary			Klasa palnosc: UL 94 HB	
Material uszczelki:	Poliuretan			Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 650	
Zakresy temperaturowe:				Standard NEMA: NEMA 1, 4X, 6, 12, 13	
Temp °C (krótkotrwanie):	-40 ... 80 °C				
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 60 °C				
Temp °F (krótkotrwanie):	-40 ... 175 °F				
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 140 °F				
Akcesoria:					
F-MP	Płyta montażowa (stal ocynkowana)				

PICCOLO 230x80x65-85

