



Przykładowe zdjęcie

Symbol: ABS H 95 G
Kod produktu: 8784315
Opis: Obudowa ABS
Uwagi: Pokrywa szara

Kod EAN: 6418074002297
:
Finland: 3423467
Electric numer Dania: 8212001970
Electric numer Włochy: 7211050
Electric numer Szwecja: 2536726

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej, pokrywa z uszczelką PUR i śrubami poliamidowymi.

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	170	140	95	CHM-3	Szyna DIN 35
cale:	6.7	5.5	3.7	DH-3	Szyna DIN 35
				FP 22046	Uchwyty do wieszania obudów
Materials:				Wartosc znamionowa:	
Materiał:	ABS			Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67	
Kolor podstawy:	RAL 7035			Wytrzymalosc mechaniczna IK (EN 62262): IK07	
Materiał srub do pokryw:	Poliamid			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
Kolor pokrywy:	RAL 7035			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Kolor srub do pokryw:	Szary			Klasa palnosc: UL 94 HB	
Materiał uszczelki:	Poliuretan			Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 650	
				Standard NEMA: NEMA 1, 4X, 6, 12, 13	
Zakresy temperaturowe:					
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 80 °C				
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 60 °C				
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 175 °F				
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 140 °F				
Akcesoria:					
H-MP	Płyta montażowa (stal ocynkowana)				

PICCOLO 170x140x95

