

SEC6UTPD305

Kabel SecurityNET kat. 6 U/UTP PE zewnętrzny suchy 305m

Kabel skrętkowy miedziany U/UTP (nieekranowany) kategorii 6 suchy. Przeznaczony do instalacji na zewnątrz budynku, nie wymaga stosowania dodatkowych osłon lub pieszli. Nadaje się do instalacji w sieciach komputerowych, telefonicznych, systemach CCTV itp. Idealny do instalacji, w których nie występują zakłócenia elektromagnetyczne z zewnątrz.

Cechy serii

- do zastosowań zewnętrznych (powłoka PE)
- suchy
- odporny na promieniowanie słoneczne UV
- testowany (pomiar wykonany na odcinku 90m za pomocą miernika Fluke Networks DSX-5000)

Parametry techniczne

Średnica zewnętrzna	7mm
Kategoria/klasa	6
Ekranowanie	U/UTP
Konstrukcja kabla	4x2
Grubość żyły/AWG	0,57 mm
Izolacja żył	HDPE 0,98 mm
Grubość powłoki	0,6 mm
Delay Skew	≤45
Klasa CPR	Fca
Impedancja	100Ω
Nominalna prędkość propagacji (NVP)	66%
Promień zgięcia w czasie instalacji (min.)	56mm
Rezystancja liniowa(max)	9,5(Ω/100m)
Wykonanie żył	miedź
Wypełnienie	kabel suchy
Zewnętrzna powłoka	PE
Przegroda par	tak
Przewody	drut

Parametry środowiskowe

Temperatura pracy	-20° do 60°
Temperatura instalacji	-10° do 70°
RoHS	tak


Inne

Ilość w opakowaniu	305m
--------------------	------

Parametry fizyczne

Kolor	RAL 9005
-------	----------

Pozostałe dane



- 1. Żyłka
- 2. Płaszcz
- 3. Linka ułatwiająca rozcięcie powłoki zewnętrznej kabla
- 4. Separator par