

## SEC7SFTP

Kabel SecurityNET kat. 7 S/FTP LSZH wewnętrzny  
500m

Instalacyjny kabel skrętkowy SecurityNET przeznaczony jest do wykonywania połączeń pomiędzy punktami dystrybucyjnymi sygnałów multimedialnych, a gniazdami przyłączeniowymi użytkowników. Kabel skrętkowy S/FTP podwójnie ekranowany nadaje się do instalacji w sieciach komputerowych, telefonicznych, systemach CCTV itp., które narażone są na zakłócenia elektromagnetyczne. Zastosowanie ekranu minimalizuje ryzyko zakłóceń, które mogą występować np. przy ułożeniu kabla we wspólnym korytku z kablem prądowym. Posiada powłokę zewnętrzną LSZH. Kabel spełnia wymagania norm okablowania strukturalnego: ISO/IEC 11801, EN 50173, EIA/TIA 568-C.2.

---

### Cechy serii

- do zastosowań wewnętrznych
- wysoka jakość wykonania (miedź)
- testowany (pomiar wykonany na odcinku 90 m za pomocą miernika Fluke Networks DSX-5000)
- spełnia wymagania kategorii 7 S/FTP
- dostępny także w wersjach: 5e U/UTP, 5e F/UTP, 6 U/UTP, 6 F/UTP, 6A U/FTP, 7A S/FTP

**Parametry techniczne**

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| Średnica zewnętrzna                        | 7,6mm        |
| Kategoria/klasa                            | 7            |
| Ekranowanie                                | S/FTP        |
| Konstrukcja kabla                          | 4x2          |
| Grubość żyły/AWG                           | 0,565mm      |
| Izolacja żył                               | PE 1,33mm    |
| Grubość powłoki                            | 0,55mm       |
| Klasa CPR                                  | Eca / Dca    |
| Impedancja                                 | 100Ω         |
| Promień zgięcia w czasie instalacji (min.) | 60mm         |
| Rezystancja liniowa (max)                  | 9,38(Ω/100m) |
| Wykonanie żył                              | miedź        |
| Zewnętrzna powłoka                         | LSZH         |
| Przegroda par                              | nie          |
| Przewody                                   | drut         |

**Parametry środowiskowe**

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Temperatura pracy      | -20°C do 70°C |
| Temperatura instalacji | -5°C do 70°C  |
| RoHS                   | tak           |


**Inne**

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Ilość w opakowaniu | 1000m |
|--------------------|-------|

**Parametry fizyczne**

|       |          |
|-------|----------|
| Kolor | RAL 2003 |
|-------|----------|

## Pozostałe dane



1. Żyła
2. Folia aluminiowa
3. Płaszcz
4. Linka ułatwiająca rozcięcie powłoki zewnętrznej kabla
5. Splot