



## K5545WS.1,5

Patchcord kat.6A U/FTP PVC płaski biały 1.5m

Patchcord ten cechuje się prostokątnym przekrojem, którego grubość to 2,2mm, przez co świetnie nadaje się do instalacji w ciasnych przestrzeniach.

### Cechy serii

- Częstotliwość 500MHz
- Ilość cykli wpinania  $\geq 750$
- Osłona wtyku zalewana
- Rezystancja izolacji 10M $\Omega$
- Standard RJ45
- Styki połączone
- Test napięcia 1000 (V DC, 1min)
- Typ połączenia wg standardu 568B
- ekran centralny: siatka
- ekran pary: folia

### Parametry techniczne

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| Kategoria/klasa                            | 6A        |
| Typ ekranowania                            | U/FTP     |
| Średnica zewnętrzna                        | 7.0*2.2mm |
| Konstrukcja kabla                          | 4x2       |
| Grubość żyły/AWG                           | 30/7      |
| Promień zgięcia w czasie instalacji (min.) | 20mm      |

### Parametry środowiskowe

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Temperatura pracy | -20°C do 55 °C |
|-------------------|----------------|

**Parametry fizyczne**

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Długość            | 1,5m  |
| Kolor              | biały |
| Powłoka zewnętrzna | PVC   |