



## MK7001.25W

Patchcord kat.6A S/FTP LSZH biały 25m

Patchcord ekranowany kategorii 6A. Produkt cechuje się dobrymi parametrami transmisyjnymi, oraz dużą wytrzymałością. Dostępny w kilku wersjach kolorystycznych.

### Cechy serii

- Przewyższa wymagania dla standardu kat. 6A
- W kablu ekranowanym pary są umieszczone w niezależnych ekranach
- Wtyki o udoskonalonych parametrach transmisyjnych
- Połączane złącza

### Parametry techniczne

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Kategoria/klasa                            | 6A      |
| Typ ekranowania                            | S/FTP   |
| Średnica zewnętrzna                        | 6.5mm   |
| Konstrukcja kabla                          | 4x2     |
| Grubość żyły/AWG                           | 26/7    |
| Promień zgięcia w czasie instalacji (min.) | 32,5mm  |
| Szybkość transmisji                        | 10 Gbit |
| Częstotliwość                              | 500 MHz |

### Parametry środowiskowe

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Temperatura pracy | -20°C do 60°C |
|-------------------|---------------|

### Parametry fizyczne

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Długość            | 25m   |
| Kolor              | biały |
| Powłoka zewnętrzna | LSZH  |

