



## MK7001.0,25B

Patchcord kat. 6A S/FTP LSZH czarny 0,25m

Patchcord ekranowany kategorii 6A. Produkt cechuje się dobrymi parametrami transmisyjnymi, oraz dużą wytrzymałością. Dostępny w kilku wersjach kolorystycznych.

### Cechy serii

- Spełnia normy: IEC 60603-7-51; IEC61034; IEC60332-1; IEC60754-2; TIA / EIA 568B
- Długość nadrukowana na wtyczce
- Połączane złącza

### Parametry techniczne

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Kategoria/klasa                            | 6A      |
| Typ ekranowania                            | S/FTP   |
| Średnica zewnętrzna                        | 6.5mm   |
| Konstrukcja kabla                          | 4x2     |
| Grubość żyły/AWG                           | 26/7    |
| Promień zgięcia w czasie instalacji (min.) | 32,5mm  |
| Szybkość transmisji                        | 10 Gbit |
| Częstotliwość                              | 500 MHz |

### Parametry środowiskowe

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Temperatura pracy | -20°C do 60°C |
|-------------------|---------------|

### Parametry fizyczne

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Długość            | 0,25m  |
| Kolor              | czarny |
| Powłoka zewnętrzna | LSZH   |