

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Płyta Kaedra do otworów 90x100 mm do gniazd 65x65 mm i 75x75mm

13137

Parametry podstawowe

Gama produktów	Kaedra
Typ produktu lub komponentu	Płyta
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne

Parametry uzupełniające

Materiał obudowy	Obudowa: polimer samogasnący
Masa produktu	0,055 kg
Wymiar podstawowy	90 x 100 mm
Szerokość	90 mm
Wysokość	100 mm
Kolor	Szary (RAL 7035)

Środowisko pracy

Normy	IEC 60309-2 IEC 60309-1
Odporność ogniowa	650 °C zgodnie z IEC 60695-2-11
Stopień ochrony IP	IP65 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK09 zgodnie z IEC 62262

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,9 cm
Szerokość opakowania 1	9,7 cm
Długość opakowania 1	11,9 cm
Waga opakowania 1	44,0 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	11,0 cm
Szerokość opakowania 2	11,0 cm

Długość opakowania 2	16,5 cm
Waga opakowania 2	482,0 g
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	100
Wysokość opakowania 3	30,0 cm
Szerokość opakowania 3	30,0 cm
Długość opakowania 3	40,0 cm
Waga opakowania 3	5,307 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki