

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Płyta Kaedra do otworów 103x225 mm z otworami 85x65 i 90x100 mm

13142

Parametry podstawowe

Gama produktów	Kaedra
Typ produktu lub komponentu	Płyta
Rodzaj płyty czołowej	Z otworami
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Socket dimensions compatible	1 zespół 65 x 85 mm ofsocket-outlet 1 zespół 90 x 100 mm ofsocket-outlet

Parametry uzupełniające

Materiał obudowy	Obudowa: polimer samogasnący
Masa produktu	0,188 kg
Wymiar podstawowy	103 x 225 mm
Szerokość	103 mm
Wysokość	225 mm
Kolor	Szary (RAL 7035)

Środowisko pracy

Normy	IEC 60309-2 IEC 60309-1
Odporność ogniowa	650 °C zgodnie z IEC 60695-2-11
Stopień ochrony IP	IP65 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK09 zgodnie z IEC 62262

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,4 cm
Szerokość opakowania 1	10,2 cm
Długość opakowania 1	22,5 cm
Waga opakowania 1	144 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1

Ilość jednostek w opakowaniu 2	8
Wysokość opakowania 2	11,6 cm
Szerokość opakowania 2	21,6 cm
Długość opakowania 2	27,5 cm
Waga opakowania 2	1,27 kg
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	24
Wysokość opakowania 3	30 cm
Szerokość opakowania 3	30 cm
Długość opakowania 3	40 cm
Waga opakowania 3	4,24 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki