

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Obudowa natynkowa Kaedra IP65 do podłączenia gniazd mgKDR-1-4-NT-T/1 1 otwór 65x85mm

13150

! Produkt dostępny do: 30 wrzesień 2023

! Produkt będzie wycofany

Parametry podstawowe

Gama produktów	Kaedra
Typ produktu lub komponentu	Obudowa wodoszczelna
Typ obudowy	Obudowa dla wtyczki i gniazda
Akcesoria wraz z obudową	1 blok zacisków 4 otwory
Opis płyty montażowej	Be płyty montażowej

Parametry uzupełniające

Montaż obudowy	Powierzchnia
Ilość modułów 18mm w rzędzie	4
Całkowita liczba modułów 18 mm	4
Ilość rzędów	1
Klasa ochronności	Klasa II Podwójna izolacja
Liczba otworów interfejsu	1
Dostarczane wyposażenie	1 4-otworowa listwa zaciskowa
Rodzaj osłony czołowej	Przezroczysty
Straty mocy w watach (W)	6,5 W
[In] prąd znamionowy	63 A
Ilość osłabień PG ISO	1
Ilość zacisków	1 z 4 wyjścia
Wyprowadzenia bloku rozdzielczego	2 x 10 mm ² 2 x 16 mm ²
Opis opcji blokowania	Opcjonalny zamek
Materiał obudowy	Polimer samogasnący
Wymiar podstawowy	65 x 85 mm
Szerokość	98 mm
Wysokość	248 mm
Głębokość	98,5 mm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Głębokość wewnętrzna	61 mm
Kolor	Drzwi: przezroczysty zielony Obudowa: jasnoszary (RAL 7035)
Kraj docelowy	Francja
Środowisko pracy	
Normy	IEC 670 EN 50102 IEC 60439-3 IEC 60529 EN 50262
Odporność ogniowa	750 °C zgodnie z IEC 60695-2-1
Stopień ochrony IP	IP65 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK09 zgodnie z EN 50102
Environmental characteristics (UV)	Odporność na promieniowanie UV: Klasa 3 zgodnie z ISO 4582:2010 Badanie na degradację pod wpływem nadfioletu (UV) zgodnie z ISO 4892-2:2013
Kategoria przepięciowa	II
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C
Jednostka opakowania	
Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	9,700 cm
Szerokość opakowania 1	9,500 cm
Długość opakowania 1	25,000 cm
Waga opakowania 1	400,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	8
Wysokość opakowania 2	22,000 cm
Szerokość opakowania 2	34,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	3,600 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	192
Wysokość opakowania 3	80,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	96,096 kg
Oferta zrównoważonego rozwoju	
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki