



Parametry podstawowe

Gama produktów	Kaetra
Typ produktu lub komponentu	Obudowa wodoszczelna
Typ obudowy	Obudowa uniwersalna
Opis płyty montażowej	Perforowany

Parametry uzupełniające

Montaż obudowy	Powierzchnia
Klasa ochronności	Podwójna izolacja Klasa II
Rodzaj osłony czołowej	Odwracalny/nawrotny Nieprzezroczysty
[In] prąd znamionowy	160 A
Ilość osłabień PG ISO	17
Opis opcji blokowania	Opcjonalny zamek
Materiał obudowy	Polimer samogasnący
Szerokość	448 mm
Wysokość	842 mm
Głębokość	160 mm
Głębokość wewnętrzna	91 mm
Kolor	Obudowa: jasnoszary (RAL 7035)
Kraj docelowy	Francja

Środowisko pracy

Normy	EN 50262 IEC 670 IEC 60439-3 EN 50102 IEC 60529
Odporność ogniowa	750 °C zgodnie z IEC 60695-2-1
Stopień ochrony IP	IP65 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK09 zgodnie z EN 50102
Environmental characteristics (UV)	Odporność na promieniowanie UV: Klasa 3 zgodnie z ISO 4582:2010

Kategoria przepięciowa	II
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	3,11 kg
Wysokość dla opakowania 1	16,8 cm
Szerokość dla opakowania 1	46,8 cm
Długość dla opakowania 1	85,2 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P12
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	11
Waga dla opakowania zbiorczego 2	46,21 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	120 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------