

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Listwa zaciskowa Kaedra 2x10mm² + 2x16mm²

13575

Parametry podstawowe

Gama produktów	Kaedra Pragma D Mini Pragma Pragma C
Typ produktu lub komponentu	Blok zacisków

Parametry uzupełniające

Prąd znamionowy [In]	80 A
Napięcie znamionowe izolacji [Ui]	500 V
Ilość zacisków	1 (szybkoszłącza) z 4 wyjścia
Wyprowadzenia bloku rozdzielczego	2 x 10 mm ² 2 x 16 mm ²
Segment rynku	Budynki mieszkalne Małe obiekty handlowe

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,0 cm
Szerokość opakowania 1	7,0 cm
Długość opakowania 1	8,0 cm
Waga opakowania 1	16,0 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	30
Wysokość opakowania 2	11,0 cm
Szerokość opakowania 2	11,0 cm
Długość opakowania 2	17,0 cm
Waga opakowania 2	532,0 g
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	300
Wysokość opakowania 3	30,0 cm

Szerokość opakowania 3	30,0 cm
Długość opakowania 3	40,0 cm
Waga opakowania 3	5,807 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki