

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Kaseta sterowania Kaedra IP65 sKDR-3 kaseta z 3 otworami

13973

! Produkt dostępny do: 30 wrzesień 2023

! Produkt będzie wycofany

Parametry podstawowe

Gama produktów	Kaedra
Typ produktu lub komponentu	Obudowa wodoszczelna
Typ obudowy	Obudowa przyłączeniowa
Akcesoria wraz z obudową	1 płyta dla wtjśc mocy 65 x 85 3 płyty dla przycisków sterujących
Opis płyty montażowej	Be płyty montażowej

Parametry uzupełniające

Montaż obudowy	Powierzchnia
Klasa ochronności	Podwójna izolacja Klasa II
Liczba otworów interfejsu	3
Liczba płyt	1 dla 65 x 85 wyprowadzeń mocy 3 dla sterowanie przyciskowe
Dostarczane wyposażenie	1 płyta do gniazda zasilania 65 x 85 3 płyta do sterowania przyciskiem
Rodzaj osłony czołowej	Nieprzezroczysty
[In] prąd znamionowy	63 A
Ilość osłabień PG ISO	3
Materiał obudowy	Polimer samogasnący
Wymiar podstawowy	90 x 100 mm
Szerokość	138 mm
Wysokość	460 mm
Głębokość	160 mm
Głębokość wewnętrzna	88 mm
Kolor	Obudowa: jasnoszary (RAL 7035)
Kraj docelowy	Francja

Środowisko pracy

Normy	IEC 670 EN 50102 EN 50262 IEC 60439-3
-------	--

	IEC 60529
Odporność ogniowa	750 °C zgodnie z IEC 60695-2-1
Stopień ochrony IP	IP65 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK09 zgodnie z EN 50102
Environmental characteristics (UV)	Odporność na promieniowanie UV: Klasa 3 zgodnie z ISO 4582:2010 Badanie na degradację pod wpływem nadfioletu (UV) zgodnie z ISO 4892-2:2013
Kategoria przepięciowa	II
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	15,800 cm
Szerokość opakowania 1	16,000 cm
Długość opakowania 1	47,000 cm
Waga opakowania 1	1,286 kg
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	66
Wysokość opakowania 2	80,000 cm
Szerokość opakowania 2	80,000 cm
Długość opakowania 2	120,000 cm
Waga opakowania 2	98,130 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki