

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Szyna sztyftowa do wyłączników C120/NG125, 2-biegunowa, 16 modułów

14812

### Parametry podstawowe

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Gama produktów                            | Acti9                    |
| Typ produktu lub komponentu               | Szyna grzebieniowa       |
| Sposób montażu                            | Poziomy                  |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Akcesoria przyłączeniowe |
| Opis linii                                | 1L + N                   |
| Length in 18 mm modules                   | 24                       |

### Parametry uzupełniające

|                                     |                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| Ilość podłączanych urządzeń         | 8 żył N + 1 L                               |
| Konfiguracja biegunów dla 1 drogi   | 1 2P                                        |
| Rozstaw przyłączy                   | 27 mm                                       |
| Typ podłączenia                     | Ząb                                         |
| Odstęp między drogami               | 54 mm                                       |
| Oznakowanie                         | N L                                         |
| Izolacja                            | Izolowany                                   |
| Prezentacja urządzenia              | Z możliwością odcięcia                      |
| Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]     | 125 A w 40 °C                               |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe | 500 V prąd przemienny (AC)                  |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui]   | 620 V prąd przemienny (AC)                  |
| Miejsce montażu                     | Góra na zaciski typu tunelowego             |
| Szerokość w modułach 9 mm           | 48                                          |
| Szerokość                           | 430 mm                                      |
| Kolor                               | Szarość antracytowa (RAL 7016)              |
| Zgodność gamy                       | Acti 9 (Acti9 NG125)<br>Acti 9 (Acti9 C120) |

Środowisko pracy

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Normy                    | IEC 60664-1                             |
| Odporność ogniowa        | 960 °C ( 30 s ) zgodnie z IEC 60695-2-1 |
| Stopień zanieczyszczenia | 3                                       |

Jednostka opakowania

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE        |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1          |
| Wysokość opakowania 1          | 1,700 cm   |
| Szerokość opakowania 1         | 4,000 cm   |
| Długość opakowania 1           | 44,000 cm  |
| Waga opakowania 1              | 194,000 g  |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1        |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 20         |
| Wysokość opakowania 2          | 10,000 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 10,000 cm  |
| Długość opakowania 2           | 103,000 cm |
| Waga opakowania 2              | 3,950 kg   |
| Jednostka miary opakowania 3   | P12        |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 280        |
| Wysokość opakowania 3          | 45,000 cm  |
| Szerokość opakowania 3         | 80,000 cm  |
| Długość opakowania 3           | 120,000 cm |
| Waga opakowania 3              | 67,300 kg  |

Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                       |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                   | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Bez SVHC REACH                        | Tak                                                                                                                                                                       |
| Europejska dyrektywa RoHS             | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez toksycznych metali ciężkich       | Tak                                                                                                                                                                       |
| Bez rtęci                             | Tak                                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                      | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                                                               |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| WEEE                                  | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

Warunki gwarancji

|           |           |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|

Zalecane zamienniki