

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Szyna sztyftowa do wyłączników C120/NG125, 3+N-biegunowa, 16 modułów

14814

Parametry podstawowe

Gama produktów	Acti9
Typ produktu lub komponentu	Szyna grzebieniowa
Sposób montażu	Poziomy
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Opis linii	3L + N
Length in 18 mm modules	24

Parametry uzupełniające

Ilość podłączanych urządzeń	4 N + 3 L
Konfiguracja biegunów dla 1 drogi	1 3P + N 1 4P
Rozstaw przyłączy	27 mm
Typ podłączenia	Ząb
Odstęp między drogami	108 mm
Oznakowanie	N L1 L2 L3
Izolacja	Izolowany
Prezentacja urządzenia	Z możliwością odcięcia
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	125 A w 40 °C
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	500 V prąd przemienny (AC)
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	620 V prąd przemienny (AC)
Miejsce montażu	Góra na zaciski typu tunelowego
Szerokość w modułach 9 mm	48
Szerokość	430 mm
Kolor	Szarość antracytowa (RAL 7016)
Zgodność gamy	Acti 9 (Acti9 NG125) Acti 9 (Acti9 C120)

Środowisko pracy

Normy	IEC 60664-1
Odporność ogniowa	960 °C (30 s) zgodnie z IEC 60695-2-1
Stopień zanieczyszczenia	3

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,500 cm
Szerokość opakowania 1	3,500 cm
Długość opakowania 1	37,000 cm
Waga opakowania 1	281,900 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	20
Wysokość opakowania 2	11,000 cm
Szerokość opakowania 2	11,000 cm
Długość opakowania 2	103,000 cm
Waga opakowania 2	6,040 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	80
Wysokość opakowania 3	45,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	36,160 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Zalecane zamienniki