


Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Łącznik czasowy mechaniczny IH 24h 1c SRM 18mm

15335

Parametry podstawowe

Range of product	Acti9
Nazwa produktu	Acti9 IH
Skrócona nazwa urządzenia	IH
Typ produktu lub komponentu	Mechaniczny łącznik czasowy
Liczba kanałów	1
Dostępna funkcja	Ręczna zmiana czasu

Parametry uzupełniające

Zastosowanie urządzenia	Budynek
Typ obciążenia	Parallel-corrected fluorescent tube 5 x 58 W 4,7 µF Parallel-corrected fluorescent tube 7 x 40 W 7 µF Parallel-corrected fluorescent tube 2 x 100 W 18 µF 230 V AC lampa halogenowa 1000 W 230 V AC lampa żarowa 1000 W Fluocompact lamp 700 VA Światłówka kompaktowa 150 W Lampa LED < 2 W 30 W Lampa LED > 2 W 300 W
Trwanie cyklu	24 h
Maksymalna liczba łącheń	48 wł. - 48 wyl.
Minimalny czas trwania przerwy	15 min
Rodzaj nastaw	Ręczna zmiana czasu
Dokładność pomiarowa	+/- 1 s/dzień 20 °C
Pobór mocy	0,5 W
Maksymalny prąd łączeniowy	16 A - 250 V prąd przemienny (AC) pf = 1 4 A - 250 V prąd przemienny (AC) pf = 0,6
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V prąd przemienny (AC) w 50 Hz
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Szerokość w modułach 9 mm	2
Odcień koloru	Biały (RAL 9003)
Przylącza - zaciski	Zaciski śrubowe
Szerokość	18 mm
Wysokość	90 mm

Głębokość	66 mm
Masa produktu	0,097 kg

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...50 °C
Stopień ochrony IP	Zaciski: IP20 B

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,100 cm
Szerokość opakowania 1	7,100 cm
Długość opakowania 1	9,900 cm
Waga opakowania 1	82,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	100
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	8,695 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki