



! Produkt wycofywany

Dostępność

Produkt dostępny do: 30 wrzesień 2021

Produkt serwisowany do: 30 wrzesień 2021

Parametry podstawowe

Range of product	Acti 9
Nazwa produktu	Acti 9 IH
Skrócona nazwa urządzenia	IH
Typ produktu lub komponentu	Mechaniczny łącznik czasowy
Liczba kanałów	2
Dostępna funkcja	Ręczna zmiana czasu

Parametry uzupełniające

Zastosowanie urządzenia	Budynek
Typ obciążenia	Parallel-corrected fluorescent tube 1 x statecznik konwencjonalny 58 W Non-corrected fluorescent tube 10 x statecznik konwencjonalny 58 W Serial-corrected fluorescent tube 10 x statecznik konwencjonalny 58 W Non-corrected fluorescent tube 15 x statecznik konwencjonalny 40 W Serial-corrected fluorescent tube 15 x statecznik konwencjonalny 40 W Parallel-corrected fluorescent tube 2 x statecznik konwencjonalny 40 W 230 V AC lampa halogenowa 1100 W 230 V AC lampa żarowa 1100 W Dual mounted fluorescent tube 3 x statecznik konwencjonalny 2 x 100 W Dual mounted fluorescent tube 5 x statecznik konwencjonalny 2 x 58 W Non-corrected fluorescent tube 6 x statecznik konwencjonalny 100 W Serial-corrected fluorescent tube 6 x statecznik konwencjonalny 100 W
Trwanie cyklu	24 h
Maksymalna liczba łączów	24 wł. - 24 wyl.
Minimalny czas trwania przerwy	30 min
Rodzaj nastaw	Ręczna zmiana czasu
Dokładność pomiarowa	+/- 1 s/dzień 20 °C
Pobór mocy	2,5 VA
Maksymalny prąd łączeniowy	16 A - 250 V prąd przemienny (AC) pf = 1 4 A - 250 V prąd przemienny (AC) pf = 0,6
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V prąd przemienny (AC) - 15...10 % w 50/60 Hz

Żywotność akumulatora	6 rok
Czas kopi zapasowej	150 godzin zapisywania czasu i programu
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Szerokość w modułach 9 mm	6
Odcień koloru	Biały (RAL 9003)
Przylączya - zaciski	Zaciski śrubowe
Szerokość	54 mm
Wysokość	82 mm
Głębokość	66 mm
Masa produktu	0,216 kg

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20...55 °C
Stopień ochrony IP	Zaciski: IP20 B

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	230 g
Wysokość dla opakowania 1	6,8 cm
Szerokość dla opakowania 1	7,8 cm
Długość dla opakowania 1	10,8 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------