

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



PowerLogic Woltomierz iVLT 0-500V

16061

Parametry podstawowe

Gama produktów	Acti 9
Skrócona nazwa urządzenia	iVLT
Typ produktu lub komponentu	Woltomierz
Zgodność gamy	Prisma (P25M) drzwi Prisma (Multifix TED) drzwi
Skala	0-500 V
Rodzaj technologii	Ferromagnetyczny
Rodzaj skali	Skala pseudoliniowa ponad 90°
Podstawa montażowa	Szyna DIN

Parametry uzupełniające

Rodzaj pomiaru	Napięcie
Klasa dokładności	Klasa 1,5
Pobór mocy	3,5 VA
Pobór mocy w VA	3,5 VA
Wytrzymałość przeciążeniowa	1.2 Un, w sposób ciągły 2 Un, 5 s
Szerokość w modułach 9 mm	8
Szerokość	70 mm
Wysokość	83 mm
Głębokość	66 mm
Dryf temperaturowy	+/- 0,03 %/°C
Przylączy - zaciski	Zacisk typu tunelowegosztywny 1,5...6 mm ²

Środowisko pracy

Normy	IEC 61010-1 IEC 61000-4 IEC 60051-1
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...50 °C
Temperatura odniesienia	23 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,8 cm
Szerokość opakowania 1	7,5 cm
Długość opakowania 1	9,3 cm
Waga opakowania 1	163,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	45
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	7,781 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki