

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Styk pomocniczy do ID-125 1NC + 1CO

16940

Parametry podstawowe

Range of product	Multi 9
Typ produktu lub komponentu	Styk OC
Skrócona nazwa urządzenia	OFSP
Zestaw styków sygnałowych	1 Z/O 1 NZ
[In] prąd znamionowy	AC-12 3 A at 380...415 V, prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-12 6 A at 220...240 V, prąd przemienny (AC) 50/60 Hz DC-12 1 A at 130 V, prąd stały (DC) DC-12 1,5 A at 60 V, prąd stały (DC) DC-12 2 A at 48 V, prąd stały (DC) DC-12 6 A at 24 V, prąd stały (DC)

Parametry uzupełniające

Sposób montażu	Stacjonarny
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Dopasowanie do szyn łączeniowych i bloków rozdzielczych	NO
Przyłącza - zaciski	Zacisk typu tunelowego2 kabel (kable) 1...1,5 mm ² - elastyczny Zacisk typu tunelowego2 kabel (kable) 1...1,5 mm ² - sztywny
Moment dokręcania	0,8 N.m

Środowisko pracy

Normy	EN/IEC 60947-5-1
Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
Stopień zanieczyszczenia	3 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,7 cm
Szerokość opakowania 1	8,1 cm

Długość opakowania 1	9,5 cm
Waga opakowania 1	52,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	45
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	2,746 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Zalecane zamienniki