

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Styk pomocniczy NG125 OF+OF-NG125 2CO

19071

Parametry podstawowe

Range of product	Acti9
Typ produktu lub komponentu	Podwójny styk OZ
Skrócona nazwa urządzenia	OF i OF
Zestaw styków sygnałowych	2 Z/O
[In] prąd znamionowy	3 A at 415 V, prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 6 A at <= 240 V, prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 1 A at 130 V, prąd stały (DC) 3 A at <= 48 V, prąd stały (DC)
Szerokość w modułach 9 mm	1

Parametry uzupełniające

Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	8 kV zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
Sposób montażu	Stacjonarny
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Wysokość	102,8 mm
Szerokość	15,3 mm
Głębokość	75,5 mm
Trwałość elektryczna	10000 cykl zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
Przylączy - zaciski	Płyta zacisków1 kabel (kable) 0,5...2,5 mm² - sztywny Płyta zacisków1 kabel (kable) 0,5...1,5 mm² - elastyczny Płyta zacisków1 kabel (kable) 0,5...1,5 mm² - elastyczny z tulejką Płyta zacisków2 kabel (kable) 2,5 mm² - sztywny Płyta zacisków2 kabel (kable) 2,5 mm² - elastyczny Płyta zacisków2 kabel (kable) 1,5 mm² - elastyczny z tulejką
Gługość odizolowanego odcinka	10 mm
Moment dokręcania	1 N.m

Środowisko pracy

Normy	EN/IEC 60947-5-1
Certyfikaty produktu	LCIE ASEFA KEMA ASTA

Stopień zanieczyszczenia	3 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
Tropikalizacja	2 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,4 cm
Szerokość opakowania 1	7,4 cm
Długość opakowania 1	10,2 cm
Waga opakowania 1	65 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	9
Wysokość opakowania 2	12 cm
Szerokość opakowania 2	9 cm
Długość opakowania 2	24 cm
Waga opakowania 2	649 g
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	81
Wysokość opakowania 3	30 cm
Szerokość opakowania 3	30 cm
Długość opakowania 3	40 cm
Waga opakowania 3	6,337 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Zalecane zamienniki