

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Compact INS/INV, styk pomocniczy do Compact NS100/630 OF/SD/SDE/SDV dla małych obciążeń 3/4P

29452

### Parametry podstawowe

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu lub komponentu     | Dodatkowy styk                                                                                                                                                                                                                        |
| Skrócona nazwa urządzenia       | SD<br>SDV<br>OF<br>SDE                                                                                                                                                                                                                |
| Zastosowanie urządzenia         | Monitoring stanu wyłącznika                                                                                                                                                                                                           |
| Zgodność gamy                   | Compact (Compact NS630b...1600)<br>Compact (Compact NS1600b...3200)<br>Compact (ComPacT INS)<br>Compact (Compact INV)<br>Compact (Compact NSX)<br>Easypact (EasyPact CVS)<br>PowerPact (Multifix Ceiling)<br>Compact (ComPact NSX DC) |
| Konfiguracja styków sygnałowych | 1 NO/NZ                                                                                                                                                                                                                               |

### Parametry uzupełniające

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ błędu                                                              | Ogólny błąd elektryczny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sygnalizacja lokalna                                                   | Open/close: wskaźnik zał/wył<br>Wskaźnik wyzwolenia przekaźnika: wskaźnik wyzwolenia<br>Electrical fault: błąd zadziałania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tyk styków dodatkowych                                                 | Niski poziom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sposób montażu                                                         | Zatrzaskowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith] | 5 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Breaking capacity (A)                                                  | AC-12: 5 A at 24 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>AC-12: 5 A at 48 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>AC-12: 5 A at 110 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>AC-12: 5 A at 220/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>AC-12: 5 A at 380/440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>AC-12: 5 A at 480 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>AC-15: 3 A at 24 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>AC-15: 3 A at 48 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>AC-15: 2,5 A at 110 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>AC-15: 2 A at 220/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>AC-15: 1,5 A at 380/440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>AC-15: 1 A at 480 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>DC-12: 5 A at 24 V prąd stały (DC)<br>DC-12: 2,5 A at 48 V prąd stały (DC)<br>DC-12: 0,6 A at 110 V prąd stały (DC)<br>DC-12: 0,3 A at 250 V prąd stały (DC)<br>DC-14: 1 A at 24 V prąd stały (DC)<br>DC-14: 0,2 A at 48 V prąd stały (DC)<br>DC-14: 0,05 A at 110 V prąd stały (DC)<br>DC-14: 0,03 A at 250 V prąd stały (DC) |

|                                           |                                                                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Minimalne obciążenie                      | 1 mA w 4 V prąd stały (DC)                                                            |
| Kategoria wyposażenia / części zamiennych | Część zamienna dla Compact NS630b...1600<br>Część zamienna dla Compact NS1600b...3200 |

### Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 1,400 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 7,800 cm  |
| Długość opakowania 1           | 6,000 cm  |
| Waga opakowania 1              | 24,000 g  |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 10        |
| Wysokość opakowania 2          | 5,000 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 14,500 cm |
| Długość opakowania 2           | 17,000 cm |
| Waga opakowania 2              | 243,000 g |
| Jednostka miary opakowania 3   | S02       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 100       |
| Wysokość opakowania 3          | 15,000 cm |
| Szerokość opakowania 3         | 30,000 cm |
| Długość opakowania 3           | 40,000 cm |
| Waga opakowania 3              | 2,728 kg  |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                                                                       |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                                                                       |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                                                               |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |
| Bez PVC                                       | Tak                                                                                                                                                                       |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

### Zalecane zamienniki