



Parametry podstawowe

Gama produktów	Compact
Gama produktów	ComPact NS630b...1600
Typ produktu lub komponentu	Wyzwalacz
Nazwa wyzwalacza	Micrologic 5.0 E
Technologia wyzwalacza	Elektroniczny
Zgodność gamy	Compact NS630b...1600
Zastosowanie urządzenia	Dystrybucja
Number of poles	4P 3P
Liczba zabezpieczonych biegunów	3t + N/2 3t 4t
Funkcje zabezpieczeniowe wyzwalacza	Selektywna ochrona
Rodzaj zabezpieczenia	Szybkie zabezpieczenie zwarciove Zabezpieczenie przeciążeniowe (zwłoczne) Bezwłoczne zabezpieczenie zwarciove
Trip unit rating	630 A w 50 °C 800 A w 50 °C 1000 A w 50 °C 1250 A w 50 °C 1600 A w 50 °C
Rodzaj sieci	Prąd przemienny (AC)
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode	Wydłużać

Parametry uzupełniające

Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)	Regulowane 9 ustawień
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range	0,4...1 x In

Long-time protection delay adjustment type tr	Regulowane 9 ustawień
[Tr] long-time protection delay adjustment range	0,7...16,6 s w 7.2 x Ir 0,7...24 s w 6 x Ir 12,5...600 s w 1.5 x Ir
Pamięć termiczna	20 mn
Short-time protection pick-up adjustment type lsd	Regulowane 9 ustawień
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range	1.5...10 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd	Regulowany
[Tsd] Short-time protection delay adjustment range	0...0.4 s I ² t=off 0.1...0.4 s I ² t=on
Instantaneous protection pick-up adjustment type li	Regulowane 9 ustawień
[li] instantaneous protection pick-up adjustment range	2...15 x In WYŁ.
Zabezpieczenie różnicowoprądowe	Bez
Selektywne blokowanie strefowe ZSI	Z
Sygnalizacja lokalna	Electrical fault: 3 diody LED (czerwony) Błąd wewnętrzny: 1 LED (czerwony)
Typ wyświetlacza	Wyświetlacz cyfrowy
Rodzaj pomiaru	Miernik energii
Komunikacja danych	Odczyt pomiaru Nastawy zabezpieczeń i alarmów

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	374 g
Wysokość dla opakowania 1	6,7 cm
Szerokość dla opakowania 1	7,9 cm
Długość dla opakowania 1	21,6 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------