



Parametry podstawowe

Skrócona nazwa urządzenia	Czujnik + przewód Vigi
Zastosowanie urządzenia	Zasilanie
Zgodność gamy	MasterPact NT Masterpact Masterpact NW Compact Compact NS630b...1600

Parametry uzupełniające

Typ przekładnika prądowego	Zabezpieczenie upływowe
Prąd znamionowy [In]	630 A 800 A 1000 A 1250 A 1600 A
Wysokość	Wewnątrz: 115 mm Na zewnątrz: 216 mm
Szerokość	Wewnątrz: 280 mm Na zewnątrz: 381 mm
Głębokość	71 mm
Kategoria wyposażenia / części zamiennych	Spare part for Masterpact NT Część zamienna dla Masterpact NW Część zamienna dla ComPact NS630b...1600

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	11,2 kg
Wysokość dla opakowania 1	17 cm
Szerokość dla opakowania 1	30 cm
Długość dla opakowania 1	45 cm

Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P12
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	15
Waga dla opakowania zbiorczego 2	195,36 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	120 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------