



Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Łącze tylne
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Zgodność gamy	Compact Compact NS630b...1600 MasterPact NT
Opis biegunów	3P
[In] prąd znamionowy	630 A H1 wydłużać 630 A H2 wydłużać 630 A H3 wydłużać 630 A L1 wydłużać 800 A H1 wydłużać 800 A H2 wydłużać 800 A H3 wydłużać 800 A L1 wydłużać 1000 A H1 wydłużać 1000 A H2 wydłużać 1000 A H3 wydłużać 1000 A L1 wydłużać 1250 A H1 wydłużać 1250 A H2 wydłużać 1250 A H3 wydłużać 1600 A H1 wydłużać 1600 A H2 wydłużać 1600 A H3 wydłużać 1600 A H2T wydłużać
Ilość sztuk w zestawie	4

Parametry uzupełniające

Lokalizacja połączenia	Tylni
Pozycja łącza	Poziomy Pionowy
Rozstaw podłączeń	70 mm

Kategoria wyposażenia / części zamiennych	Część zamienna dla ComPact NS630b...1600
---	--

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,143 kg
Wysokość dla opakowania 1	1,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	4,5 cm
Długość dla opakowania 1	6 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------