



Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Złącze przednie
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Zgodność gamy	Compact Compact NS630b...1600 MasterPact NT
Opis biegunów	3P
[In] prąd znamionowy	630 A H1 wydłużać 630 A H2 wydłużać 630 A H3 wydłużać 630 A L1 wydłużać 800 A H1 wydłużać 800 A H2 wydłużać 800 A H3 wydłużać 800 A L1 wydłużać 1000 A H1 wydłużać 1000 A H2 wydłużać 1000 A H3 wydłużać 1000 A L1 wydłużać 1250 A H1 wydłużać 1250 A H2 wydłużać 1250 A H3 wydłużać 1600 A H1 wydłużać 1600 A H2 wydłużać 1600 A H3 wydłużać 1600 A H2T wydłużać
Ilość sztuk w zestawie	6

Parametry uzupełniające

Lokalizacja połączenia	Przód
Lokalizacja na urządzeniu	Góra Strona dolna
Rozstaw podłączeń	70 mm
Kategoria wyposażenia / części zamiennych	Część zamienna dla ComPact NS630b...1600

Offer Sustainability

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
---------------------------	---

Europejska deklaracja RoHS

Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------