



Parametry podstawowe

Skrócona nazwa urządzenia	Jednostka zwłoczna MN
Typ produktu lub komponentu	Time delay relay
Zastosowanie urządzenia	Sterowanie
Zgodność gamy	MasterPact NT Masterpact Masterpact NW Compact Compact NSX Compact Compact NS630b...1600 Compact Compact NS1600b...3200 PowerPact Multistandard Compact Compact NSXm Compact ComPact NSX DC Masterpact NW UL 489 Masterpact NT UL 489 Masterpact NW DC
Rodzaj wyzwalacza napięciowego	Wyzwalacz podnapięciowy
Napięcie sterujące [Uc]	48...60 V AC 50/60 Hz 48...60 V DC

Parametry uzupełniające

Czas trwania impulsu	200 ms
Time delay range	0.5...3 s
Próg napięcia wyzwalającego	0,35...0,7 Un OPEN 0.85 Un zamknięty
Podtrzymanie zasilania	4.5 VA
Moc rozruchowa	200 VA
Sposób montażu	External mounting
Czas odpowiedzi	0.5 s 1 s 1.5 s 3 s
Kategoria wyposażenia / części zamiennych	Część zamienna dla Compact NS630b...1600 Część zamienna dla Compact NS1600b...3200

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
----------------------------	-----

Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	214 g
Wysokość dla opakowania 1	8,4 cm
Szerokość dla opakowania 1	7,6 cm
Długość dla opakowania 1	9 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	18
Waga dla opakowania zbiorczego 2	4,339 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------