



Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Łącze tylne
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Zgodność gamy	Compact Compact NS630b...1600 wyłącznik Compact Compact NS630b...1600 rozłącznik Masterpact Masterpact NT wyłącznik MasterPact NT switch disconnecter
Opis biegunów	3P
[In] prąd znamionowy	630 A H2 wydłużać 630 A H3 wydłużać 630 A L1 wydłużać 800 A H1 wydłużać 800 A H2 wydłużać 800 A H3 wydłużać 800 A L1 wydłużać 1000 A H1 wydłużać 1000 A H2 wydłużać 1000 A H3 wydłużać 1000 A L1 wydłużać 1250 A H1 wydłużać 1250 A H2 wydłużać 1250 A H3 wydłużać 1600 A H1 wydłużać 1600 A H2 wydłużać 1600 A H3 wydłużać 1600 A H2T wydłużać 630 A HA wydłużać 800 A HA wydłużać 1000 A HA wydłużać 1250 A HA wydłużać 1600 A HA wydłużać 1250 A HF wydłużać 630 A HF wydłużać

Parametry uzupełniające

Lokalizacja połączenia	Tylni
Lokalizacja na urządzeniu	Góra
Pozycja łącza	Pionowy
Rozstaw podłączeń	70 mm

Packing Units

Waga dla opakowania 1	2,038 kg
Wysokość dla opakowania 1	0,150 dm
Szerokość dla opakowania 1	0,450 dm
Długość dla opakowania 1	0,600 dm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------