



Parametry podstawowe

Skrócona nazwa urządzenia	Styk podłączonej pozycji
Typ produktu lub komponentu	Dodatkowy styk
Zastosowanie urządzenia	Monitoring
Zgodność gamy	MasterPact NT Masterpact Masterpact NW Masterpact NW DC Compact Compact NS630b...1600
Zestaw styków sygnałowych	1 NO/NZ

Parametry uzupełniające

Tyk styków dodatkowych	Niski poziom
Rodzaj styków pomocniczych	Podłączona pozycja
Sposób montażu	Wydłużać
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	DC-12: 0,3 A w 250 V prąd stały (DC) DC-12: 0,8 A w 125 V prąd stały (DC) DC-12: 2,5 A w 24/48 V prąd stały (DC) AC-12: 5 A w 24/48 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-12: 5 A w 240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-12: 5 A w 380 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Minimalne obciążenie	2 mA w 15 V

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------