




Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Dodatkowy styk
Skrócona nazwa urządzenia	OF
Zastosowanie urządzenia	Monitoring stanu wyłącznika
Zgodność gamy	Compact Compact NS630b...1600
Konfiguracja styków sygnałowych	1 NO/NZ

Parametry uzupełniające

Sygnalizacja lokalna	Open/close: wskaźnik zał/wył
Tyk styków dodatkowych	STANDARD
Sposób montażu	Zatraskowy
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [I _{th}]	6 A
Znamionowy prąd łączeniowy [I _e]	AC-12: 6 A w 24 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-12: 6 A w 48 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-12: 6 A w 110 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-12: 6 A w 220/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-12: 6 A w 380/440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-12: 6 A w 480 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-12: 6 A w 660/690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-15: 6 A w 24 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-15: 6 A w 48 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-15: 5 A w 110 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-15: 4 A w 220/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-15: 2 A w 380/440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-15: 1,5 A w 480 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-15: 0,1 A w 660/690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz DC-12: 6 A w 24 V prąd stały (DC) DC-12: 2,5 A w 48 V prąd stały (DC) DC-12: 0,6 A w 110 V prąd stały (DC) DC-12: 0,3 A w 250 V prąd stały (DC) DC-14: 1 A w 24 V prąd stały (DC) DC-14: 0,2 A w 48 V prąd stały (DC) DC-14: 0,05 A w 110 V prąd stały (DC) DC-14: 0,03 A w 250 V prąd stały (DC)
Minimalne obciążenie	100 mA w 24 V prąd stały (DC)

Kategoria wyposażenia / części zamiennych	Część zamienna dla Compact NS630b...1600
---	--

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	65 g
Wysokość dla opakowania 1	1,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	5,5 cm
Długość dla opakowania 1	12 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------