



Parametry podstawowe

Skrócona nazwa urządzenia	Modbus COM
Typ produktu lub komponentu	Moduł komunikacyjny
Zgodność gamy	Compact Compact NS630b...1600

Parametry uzupełniające

Typ sieci komunikacyjnej	Modbus
Sposób montażu	Wydłużać
Typ sterowania	Obsługiwane zdalnie
Lokalizacja na urządzeniu	Behind control unit
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V prąd stały (DC)
Maximum supply current	0,03 A
Wysokość	90 mm
Szerokość	54 mm
Głębokość	58 mm

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP40
--------------------	------

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,086 kg
Wysokość dla opakowania 1	3 cm
Szerokość dla opakowania 1	7,6 cm
Długość dla opakowania 1	9,3 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------