




Parametry podstawowe

Gama produktów	Masterpact NT
Typ produktu lub komponentu	Podstawowa rama
Skrócona nazwa urządzenia	Masterpact NT12
Nazwa wyłącznika	Masterpact NT12H2
Opis biegunów	3P
Rodzaj sieci	Prąd przemienny (AC)
Symbol zdolności wyłączania	H2
Funkcja izolacyjna	Yes conforming to IEC 60947-2
Kategoria użytkowania	Category B

Parametry uzupełniające

Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Typ sterowania	Przycisk
Sposób montażu	Wydłużać
[In] prąd znamionowy	1250 A at 40 °C
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	1000 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	12 kV conforming to IEC 60947-2
Znamionowy prąd załączalny zwarcioy [Icm]	88 kA 525 V AC at 50/60 Hz 88 kA 690 V AC at 50/60 Hz 105 kA 220/415 V prąd przemienny (AC) w 50/60 Hz 105 kA 440 V prąd przemienny (AC) w 50/60 Hz
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
Dane znamionowe CT wyłącznika	1250 A
Zdolność wyłączania	42 kA Icu at 525 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 42 kA Icu at 690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 50 kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 50 kA Icu at 220...240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 50 kA Icu at 380...415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2

[Ics] znamionowy prąd wyłączalny eksploatacyjny	42 kA at 525 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 42 kA at 690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 50 kA at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 50 kA w 220/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
Rodzaj zabezpieczenia	Bez zabezpieczenia
Trwałość mechaniczna	12500 cycles without maintenance conforming to IEC 60947-2
Trwałość elektryczna	3000 cycles 690 V AC 50/60 Hz without maintenance conforming to IEC 60947-2 6000 cycles 440 V AC 50/60 Hz without maintenance conforming to IEC 60947-2 AC-23A: 3000 cycles 690 V AC 50/60 Hz without maintenance conforming to IEC 60947-2 AC-23A: 6000 cycles 440 V AC 50/60 Hz without maintenance conforming to IEC 60947-2 AC-3: 6000 cycles 440 V AC 50/60 Hz without maintenance conforming to IEC 60947-2
Rozstaw połączeń	70 mm
[Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany	20 kA 3 s conforming to IEC 60947-2 42 kA 0.5 s zgodnie z IEC 60947-2 42 kA 1 s zgodnie z IEC 60947-2
Integralne zabezpieczenie bezzwłoczne	81...99 kA
Maksymalny czas hamowania	25 ms
Maximum closing response time	50 ms
Wysokość	322 mm
Szerokość	288 mm
Głębokość	276,5 mm

Środowisko pracy

Normy	IEC 60947-2
Certyfikaty produktu	ASEFA LCIE
Stopień zanieczyszczenia	3 conforming to IEC 60664-1
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	23,068 kg
Wysokość dla opakowania 1	25 cm
Szerokość dla opakowania 1	40 cm
Długość dla opakowania 1	40 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------