



Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Złącze przednie
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Zgodność gamy	Masterpact Masterpact NT Masterpact NT06 rozłącznik Masterpact Masterpact NT Masterpact NT08 rozłącznik Masterpact Masterpact NT Masterpact NT10 rozłącznik Masterpact Masterpact NT Masterpact NT12 rozłącznik Masterpact Masterpact NT Masterpact NT16 rozłącznik MasterPact NT Masterpact NT02 circuit breaker MasterPact NT Masterpact NT06 circuit breaker MasterPact NT Masterpact NT08 circuit breaker MasterPact NT Masterpact NT10 circuit breaker MasterPact NT Masterpact NT12 circuit breaker MasterPact NT Masterpact NT16 circuit breaker
Opis biegunów	3P
[In] prąd znamionowy	630 A H1 Stacjonarny 630 A H2 Stacjonarny 630 A H3 Stacjonarny 630 A L1 Stacjonarny 630 A HA Stacjonarny 800 A H1 Stacjonarny 800 A H2 Stacjonarny 800 A L1 Stacjonarny 800 A HA Stacjonarny 1000 A H1 Stacjonarny 1000 A H2 Stacjonarny 1000 A L1 Stacjonarny 1000 A HA Stacjonarny 1250 A H1 Stacjonarny 1250 A H2 Stacjonarny 1250 A HA Stacjonarny 1600 A H1 Stacjonarny 1600 A H2 Stacjonarny 1600 A HA Stacjonarny 1600 A H2T Stacjonarny

Parametry uzupełniające

Lokalizacja połączenia	Przód
Lokalizacja na urządzeniu	Góra

Rozstaw podłączeń	70 mm
-------------------	-------

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	2,632 kg
Wysokość dla opakowania 1	3 cm
Szerokość dla opakowania 1	8 cm
Długość dla opakowania 1	20 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------