



Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Dodatkowy styk
Skrócona nazwa urządzenia	PF
Zgodność gamy	MasterPact NT
Konfiguracja styków sygnałowych	1 NO/NZ

Parametry uzupełniające

Tyk styków dodatkowych	STANDARD
Sposób montażu	Wydłużać
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	AC-12: 5 A at 480 V AC 50/60 Hz AC-12: 3 A at 690 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A w 240/380 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz DC-12: 0.15 A at 250 V DC DC-12: 3 A at 24/48 V DC DC-12: 0.3 A at 125 V DC
Minimalne obciążenie	100 mA w 24 V

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	42 g
Wysokość dla opakowania 1	1,3 cm
Szerokość dla opakowania 1	4,7 cm
Długość dla opakowania 1	6,5 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.

WEEE

Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja

18 months