




Parametry podstawowe

Skrócona nazwa urządzenia	XF
Typ produktu lub komponentu	Wyzwalacz napięciowy
Zastosowanie urządzenia	Sterowanie
Zgodność gamy	MasterPact NT
Napięcie sterujące [Uc]	200...250 V AC 50/60 Hz 200...250 V DC

Parametry uzupełniające

Próg napięcia wyzwalającego	0.85...1.1 Un
Podtrzymanie zasilania	4.5 VA
Sposób montażu	Wydłużać
Czas odpowiedzi	55 ms (Masterpact NT)

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,167 kg
Wysokość dla opakowania 1	3,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	6,5 cm
Długość dla opakowania 1	8,5 cm

Offer Sustainability

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.

WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
------	---

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------