



Parametry podstawowe

Gama produktów	Masterpact NW
Gama produktów	Masterpact
Skrócona nazwa urządzenia	Silnik napędu MCH
Typ produktu lub komponentu	Mechanizm silnikowy
Zastosowanie urządzenia	Automatyczne zbrojenie sprężyny
Zgodność gamy	Masterpact NW circuit breaker EasyPact MVS circuit breaker
Napięcie sterujące [Uc]	100/125 V DC

Parametry uzupełniające

Typ sterowania	Mechanizm silnika
Maximum charging time	4 s
Maksymalna częstotliwość robocza	<= 3 cykli na minutę
Próg napięcia wyzwalającego	0.85...1.1 Un
Pobór mocy w VA	180 W
Kategoria wyposażenia / części zamiennych	Spare parts for Masterpact NW

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,892 kg
Wysokość dla opakowania 1	12,6 cm
Szerokość dla opakowania 1	13,6 cm
Długość dla opakowania 1	23 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	6
Waga dla opakowania zbiorczego 2	11,848 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm

Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------