



Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Złącze przednie
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Zgodność gamy	Masterpact NW Masterpact NW08 circuit breaker Masterpact NW Masterpact NW16 circuit breaker Masterpact NW Masterpact NW10 circuit breaker Masterpact NW Masterpact NW12 circuit breaker
Opis biegunów	4P
[In] prąd znamionowy	800 A H1 Stacjonarny 800 A H2 Stacjonarny 800 A L1 Stacjonarny 1000 A H1 Stacjonarny 1000 A H2 Stacjonarny 1000 A L1 Stacjonarny 1250 A H1 Stacjonarny 1250 A H2 Stacjonarny 1600 A H1 Stacjonarny 1600 A H2 Stacjonarny 800 A N1 Stacjonarny 1000 A N1 Stacjonarny 1250 A L1 Stacjonarny 1250 A N1 Stacjonarny 1600 A N1 Stacjonarny 1600 A L1 Stacjonarny 800 A H2A Stacjonarny 800 A N2 Stacjonarny 1000 A N2 Stacjonarny 1250 A N2 Stacjonarny 1600 A H1T Stacjonarny 1600 A N2 Stacjonarny

Parametry uzupełniające

Lokalizacja połączenia	Przód
Lokalizacja na urządzeniu	Strona dolna
Rozstaw podłączeń	115 mm

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	2,868 kg
Wysokość dla opakowania 1	12,3 cm
Szerokość dla opakowania 1	13,3 cm
Długość dla opakowania 1	19 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------