



Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Złącze przednie
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Zgodność gamy	Masterpact Masterpact NW Masterpact NW32 wyłącznik Masterpact NW Masterpact NW20 circuit breaker Masterpact NW Masterpact NW25 circuit breaker
Opis biegunów	3P
[In] prąd znamionowy	3200 A H1 wydłużać 3200 A H2 wydłużać 3200 A H3 wydłużać 2000 A H1 wydłużać 2000 A H2 wydłużać 3200 A L1 wydłużać 2000 A H3 wydłużać 2000 A L1 wydłużać 2500 A H1 wydłużać 2500 A H1T wydłużać 2500 A H2 wydłużać 3200 A H1T wydłużać 3200 A H2A wydłużać 2000 A H1T wydłużać 2500 A L1 wydłużać 2500 A N2 wydłużać 3200 A H1b wydłużać 2500 A H3 wydłużać 2000 A N2 drawout 2500 A H10 wydłużać 3200 A H10 wydłużać

Parametry uzupełniające

Lokalizacja połączenia	Przód
Lokalizacja na urządzeniu	Strona dolna Góra

Rozstaw połączeń	115 mm
------------------	--------

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	7,069 kg
Wysokość dla opakowania 1	6 cm
Szerokość dla opakowania 1	17,6 cm
Długość dla opakowania 1	26,3 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	2
Waga dla opakowania zbiorczego 2	14,625 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------