



Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Łącze tylne
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Zgodność gamy	Masterpact NW Masterpact NW40 switch disconnecter Masterpact NW Masterpact NW40 circuit breaker
Opis biegunów	3P
[In] prąd znamionowy	4000 A H1 wydłużać 4000 A H2 wydłużać 4000 A H2A drawout 4000 A H10 wydłużać 4000 A H1b wydłużać 4000 A H3 wydłużać 4000 A H1 Stacjonarny 4000 A H2 Stacjonarny 4000 A H2A fixed 4000 A H1b Stacjonarny 4000 A HA wydłużać 4000 A HF wydłużać 4000 A HA10 wydłużać 4000 A HA Stacjonarny 4000 A HF Stacjonarny 4000 A HA10 Stacjonarny

Parametry uzupełniające

Lokalizacja połączenia	Tylne
Pozycja łącza	Poziomy
Rozstaw podłączeń	115 mm

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	3,041 kg
Wysokość dla opakowania 1	9,1 cm
Szerokość dla opakowania 1	20,5 cm
Długość dla opakowania 1	30,2 cm

Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	3
Waga dla opakowania zbiorczego 2	9,61 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------