



Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Złącze przednie
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Zgodność gamy	Masterpact NW Masterpact NW08 switch disconnect Masterpact NW Masterpact NW10 switch disconnect Masterpact Masterpact NW Masterpact NW12 rozłącznik Masterpact NW Masterpact NW16 switch disconnect Masterpact NW Masterpact NW08 circuit breaker Masterpact NW Masterpact NW16 circuit breaker Masterpact NW Masterpact NW10 circuit breaker Masterpact NW Masterpact NW12 circuit breaker Masterpact NW Masterpact NW02 circuit breaker
Opis biegunów	3P
[In] prąd znamionowy	800 A H1 Stacjonarny 800 A H2 Stacjonarny 800 A L1 Stacjonarny 800 A HA Stacjonarny 1000 A H1 Stacjonarny 1000 A H2 Stacjonarny 1000 A L1 Stacjonarny 1000 A HA Stacjonarny 1250 A H1 Stacjonarny 1250 A H2 Stacjonarny 1250 A HA Stacjonarny 1600 A H1 Stacjonarny 1600 A H2 Stacjonarny 1600 A HA Stacjonarny 800 A N1 Stacjonarny 1000 A N1 Stacjonarny 1250 A L1 Stacjonarny 1250 A N1 Stacjonarny 1600 A N1 Stacjonarny 1600 A L1 Stacjonarny 800 A H2A Stacjonarny 800 A H1b Stacjonarny 800 A N2 Stacjonarny 1000 A H1b Stacjonarny 1000 A N2 Stacjonarny 1250 A H1b Stacjonarny 1250 A N2 Stacjonarny 1600 A H1b Stacjonarny 1600 A N2 Stacjonarny

800 A HF Stacjonarny
1000 A HF Stacjonarny
1250 A HF Stacjonarny
1600 A HF Stacjonarny

Parametry uzupełniające

Lokalizacja połączenia	Przód
Lokalizacja na urządzeniu	Strona dolna
Rozstaw podłączeń	115 mm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------