



Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Łącze tylne
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Zgodność gamy	Masterpact NW Masterpact NW08 switch disconnecter Masterpact NW Masterpact NW10 switch disconnecter Masterpact Masterpact NW Masterpact NW12 rozłącznik Masterpact NW Masterpact NW16 switch disconnecter Masterpact NW Masterpact NW20 switch disconnecter Masterpact NW Masterpact NW08 circuit breaker Masterpact NW Masterpact NW16 circuit breaker Masterpact NW Masterpact NW10 circuit breaker Masterpact NW Masterpact NW12 circuit breaker Masterpact NW Masterpact NW20 circuit breaker Masterpact NW Masterpact NW02 circuit breaker
Opis biegunów	3P
[In] prąd znamionowy	800 A H1 wydłużać 800 A H2 wydłużać 800 A H3 wydłużać 800 A L1 wydłużać 1000 A H1 wydłużać 1000 A H2 wydłużać 1000 A H3 wydłużać 1000 A L1 wydłużać 1250 A H1 wydłużać 1250 A H2 wydłużać 1250 A H3 wydłużać 1600 A H1 wydłużać 1600 A H2 wydłużać 1600 A H3 wydłużać 800 A N1 wydłużać 800 A NA Stacjonarny 1000 A NA Stacjonarny 1250 A NA Stacjonarny 1600 A NA Stacjonarny 800 A H1 Stacjonarny 800 A H2 Stacjonarny 800 A H3 Stacjonarny 800 A L1 Stacjonarny 800 A HA Stacjonarny 1000 A H1 Stacjonarny 1000 A H2 Stacjonarny 1000 A H3 Stacjonarny

1000 A L1 Stacjonarny
 1000 A HA Stacjonarny
 1250 A H1 Stacjonarny
 1250 A H2 Stacjonarny
 1250 A H3 Stacjonarny
 1250 A HA Stacjonarny
 1600 A H1 Stacjonarny
 1600 A H2 Stacjonarny
 1600 A H3 Stacjonarny
 1600 A HA Stacjonarny
 800 A HA wydłużać
 1000 A HA wydłużać
 1250 A HA wydłużać
 1600 A HA wydłużać
 1250 A HF wydłużać
 800 A N1 Stacjonarny
 1000 A N1 Stacjonarny
 1250 A L1 Stacjonarny
 1250 A N1 Stacjonarny
 1600 A N1 Stacjonarny
 1600 A L1 Stacjonarny
 1600 A N1 wydłużać
 1600 A L1 wydłużać
 800 A H2A wydłużać
 1000 A N1 wydłużać
 1000 A H2A drawout
 1250 A N1 wydłużać
 1250 A H2A drawout
 1250 A L1 wydłużać
 1600 A H2A wydłużać
 2000 A N1 wydłużać
 2000 A H1 wydłużać
 2000 A H2 wydłużać
 2000 A H2A drawout
 800 A H2A Stacjonarny
 800 A H10 Stacjonarny
 800 A H1b Stacjonarny
 800 A N2 Stacjonarny
 1000 A H2A Stacjonarny
 1000 A H10 Stacjonarny
 1000 A H1b Stacjonarny
 1000 A N2 Stacjonarny
 1250 A H2A Stacjonarny
 1250 A H10 Stacjonarny
 1250 A H1b Stacjonarny
 1250 A N2 Stacjonarny
 1600 A H2A fixed
 1600 A H10 Stacjonarny
 1600 A H1T Stacjonarny
 1600 A H1b Stacjonarny
 1600 A N2 Stacjonarny
 2000 A N1 Stacjonarny
 2000 A H1 Stacjonarny
 2000 A H2 Stacjonarny
 2000 A H2A fixed
 2000 A H10 Stacjonarny
 2000 A H1T Stacjonarny
 2000 A L1 Stacjonarny
 2000 A H1b Stacjonarny
 2000 A N2 Stacjonarny
 2000 A H3 Stacjonarny
 800 A HF Stacjonarny
 1000 A HF Stacjonarny
 1250 A HF Stacjonarny
 1600 A HF Stacjonarny
 2000 A HA Stacjonarny
 2000 A HF Stacjonarny
 800 A H10 wydłużać
 800 A H1b wydłużać
 800 A N2 wydłużać
 800 A NA wydłużać
 800 A HF wydłużać
 800 A HA10 wydłużać
 1000 A H10 wydłużać
 1000 A H1b wydłużać
 1000 A N2 wydłużać

1000 A NA wydłużać
 1000 A HF wydłużać
 1000 A HA10 wydłużać
 1250 A H10 wydłużać
 1250 A H1b wydłużać
 1250 A N2 wydłużać
 1250 A NA wydłużać
 1250 A HA10 wydłużać
 1600 A H10 wydłużać
 1600 A H1T wydłużać
 1600 A H1b wydłużać
 1600 A N2 wydłużać
 1600 A NA wydłużać
 1600 A HF wydłużać
 1600 A HA10 wydłużać
 2000 A H10 wydłużać
 2000 A H1T wydłużać
 2000 A H1b wydłużać
 2000 A HA wydłużać
 2000 A HF wydłużać
 2000 A HA10 wydłużać
 800 A HA10 Stacjonarny
 1000 A HA10 Stacjonarny
 1250 A HA10 Stacjonarny
 1600 A HA10 Stacjonarny
 2000 A HA10 Stacjonarny
 250 A H1 wydłużać
 2000 A N2 drawout

Parametry uzupełniające

Lokalizacja połączenia	Tylń
Lokalizacja na urządzeniu	Góra
Pozycja łącza	Pionowy
Rozstaw podłączeń	115 mm

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,69 kg
Wysokość dla opakowania 1	5 cm
Szerokość dla opakowania 1	7,5 cm
Długość dla opakowania 1	5 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------