



Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Łącze tylne
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Zgodność gamy	Masterpact NW Masterpact NW40 switch disconnecter Masterpact NW Masterpact NW40 circuit breaker
Opis biegunów	3P
[In] prąd znamionowy	4000 A H1 wydłużać 4000 A H2 wydłużać 4000 A H2A drawout 4000 A H10 wydłużać 4000 A H1b wydłużać 4000 A H3 wydłużać 4000 A H1 Stacjonarny 4000 A H2 Stacjonarny 4000 A H2A fixed 4000 A H1b Stacjonarny 4000 A HA wydłużać 4000 A HF wydłużać 4000 A HA10 wydłużać 4000 A HA Stacjonarny 4000 A HF Stacjonarny 4000 A HA10 Stacjonarny

Parametry uzupełniające

Lokalizacja połączenia	Tylni
Lokalizacja na urządzeniu	Strona dolna
Pozycja łącza	Pionowy
Rozstaw podłączy	115 mm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak

Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------