




Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Dodatkowy styk
Skrócona nazwa urządzenia	4 OF
Zgodność gamy	Masterpact Masterpact NW
Konfiguracja styków sygnałowych	4 NO/NC

Parametry uzupełniające

Tyk styków dodatkowych	STANDARD
Sposób montażu	Stacjonarny
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	AC-12: 10 A at 240/380 V AC 50/60 Hz AC-12: 10 A at 480 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A w 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz DC-12: 10 A at 125 V DC DC-12: 3 A at 250 V DC
Minimalne obciążenie	100 mA w 24 V

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,042 kg
Wysokość dla opakowania 1	4 cm
Szerokość dla opakowania 1	7 cm
Długość dla opakowania 1	4 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------
